

495@prof-ili.ru

г. Москва, проезд Серебрякова 14.

Технический деформационный шов

profili CAJ


«Невидимый» деформационный шов. Благодаря ширине видимой части всего в 5мм, он выглядит как часть залитого раствором стыка. Более жесткая монтажная часть гарантирует превосходный крепеж под плиткой, и будет следовать за ее смещениями при сжатии и расширении. Подходит для внутреннего и наружного применения. Прост в эксплуатации. Размерность шкалы рисунков 1:1


Мягкий пластик. Устойчив к большинству химикатов, применяемых с плиткой, а также к выветриванию и УФ. Разработан для разделения больших облицованных площадей на меньшие. Сохраняет гибкость и стоек к атакам грибков и бактерий. Подходит для внутренних и наружных работ. Модель САЈ создает довольно ограниченную защиту краев плиток.

УСТАНОВКА. Основные Правила:

- Выберите шов, по высоте точно соответствующий толщине плитки (шов не должен возвышаться над поверхностью покрытия; он должен быть уложен на 0.5÷1мм ниже края плиток).
- Слой клея, как обычно
- Проложите шов над штробой, расположенной в стяжке (если такой нет, вырежете штробу на глубину минимум в 2/3 ее толщины).
- Уложите плитки вдоль фланцев так, чтобы они были твердо заделаны и выровнены с профилем.
- Шов между плиткой и профилем должен быть целиком заполнен раствором.

Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16 мВ Типичные сферы применения: розничные магазины, отели и спортивные центры













PROF*ili* CAJ-P*

Коэкструдированный Синтетический Полимер

Профильное соединение из синтетического материала. Характеризуется высокой эластичностью, долговечностью и устойчивостью к распространенным растворимым химикатам. Поставляется в разных цветах, для комбинирования с основными оттенками строительных растворов и различными материалами покрытий.

Материал: Resinflex + Resinil

Длина: 2.70 метра

Цвета: Чистый Белый, Цементный Серый, Темный Беж






PROFili CAJP-P 23

Периметрический шов из синтетического полимера Профиль для отделки напольного покрытия, типа керамики. Окантовка по периметру комнаты или у окон, дверных проемов или порогов.

Материал: Resinflex + Resinil

Длина: 2.70 метра

Цвета: Цементный Серый





H=mm	Цвет		Apt.	
6	11 / 23 / 32	CAJ 60	P +	код цвета
8	11 / 23 / 32	CAJ 80	P +	код цвета
10	11 / 23 / 32	CAJ 100	P +	код цвета
12,5	11 / 23 / 32	CAJ 125	P +	код цвета

H=mm	Цвет	Apt.
6	Сер. Цемент	CAJP 60 P 23
8	Сер. Цемент	CAJP 80 P 23
10	Сер. Цемент	CAJP 100 P 23
12,5	Сер. Цемент	CAJP 125 P 23