


Подвижной шов тонкого слоя раствора

profili **CE**

Подвижный шов из синтетического материала, созданный для разделения плиточного пола на более мелкие секции. Шов **PROFili CE** подбирается с учетом толщины плитки и не должен выступать над поверхностью покрытия. На практике он должен быть на $0.5 \div 1$ мм ниже края плиток. Устанавливается на тот же клей, что и плитка. Шов надо укладывать по проложенной ниже штробе. Этот шов рекомендуется только под пешеходные нагрузки, так как дает ограниченную защиту краев плитки. Он компенсирует только легкое сжатие и подвижку сопряженных поверхностей. Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16 мВ. Размерность шкалы рисунков 1:1.



PROFili CE-P*

Коэкструдированный Синтетический Полимер

Профиль из ПВХ с фантастической устойчивостью к растворимым химикатам, присутствующим в моющих средствах. Пригоден для внутренних и наружных работ.

Материал: ПВХ
Длина: 2.70 метра

H=mm	Цвет	Apt.
7	Серый + прозрачный наполнитель	CE 70 P 10
9	Серый + прозрачный наполнитель	CE 90 P 10
11	Серый + прозрачный наполнитель	CE 110 P 10
13	Серый + прозрачный наполнитель	CE 130 P 10
15	Серый + прозрачный наполнитель	CE 150 P 10

H=mm	Цвет	Apt.
7	Серый + цементно-серый наполнит.	CE 70 P 23
9	Серый + цементно-серый наполнит.	CE 90 P 23
11	Серый + цементно-серый наполнит.	CE 110 P 23
13	Серый + цементно-серый наполнит.	CE 130 P 23
15	Серый + цементно-серый наполнит.	CE 150 P 23