

# Технический деформационный шов под шлифование

## profili CTL

Профильное соединение из металлической конструкции со вставкой под шлифовку. Хорошая устойчивость к химикатам и довольно интенсивному движению, поэтому идеально подходит для промышленных и коммерческих площадей с мозаичной каменной плиткой и вообще для больших поверхностей. Хорошая устойчивость к растворимым кислотам. Изделие компенсирует смещения пола и предоставляет должную защиту краев плитки, которые находятся под постоянным воздействием различного транспорта: тележек, колясок и т.д. Боковые металлические фланцы профильного соединения хорошо крепятся под плиткой и следуют за ее смещениями при сжатии и расширении. Степень твердости вставки – это превосходный компромисс между требуемыми стандартами гибкости и долговечностью. Профиль идеален для мраморных полов, так как допускает шлифовку и полировку. Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16 мВ. Размерность шкалы рисунков 1:1



### PROF ili CTL-AN\*

#### Натуральный Алюминий + Вставка под Шлифовку

Профильное соединение, адаптированное к применению на автомобильных мойках и в цехах. Это самая популярная отделка, так как сочетает в себе защиту краев, устойчивость и современный внешний вид. Модели из латуни или нержавеющей стали предпочтительны для наружного применения или под большие механические или химические нагрузки.

Материал: Натуральный Алюминий

Вставка: EPDM

Длина: 2.70 метра



### PROF ili CTL-ON\*

#### Натуральная Латунь + Вставка под Шлифовку

Хорошая устойчивость к химической агрессии и ударам. Подходит для внутреннего и наружного применения. Типичные объекты – строительство торговых центров, общественных зданий и роскошных приемных, где применяются более традиционные материалы.

Материал: Натуральная Латунь

Вставка: EPDM

Длина: 2.70 метра




### PROF ili CTL-IL\* Нержавеющая Сталь AISI 304 – DIN 1.4301 + Вставка под Шлифовку

Профиль холодной прокатки из нержавеющей стали, марки AISI 304. Рекомендуется к применению в больницах, местах приготовления пищи, в коммерческих кухнях, хранилищах и на фабриках. Также прекрасно подходит для проектов, где требуется чистый, современный вид. Типичное применение – под большие транзитные нагрузки: коммерческие/торговые центры и рестораны. Наружная и внутренняя эксплуатация, отличная устойчивость к растворимым химикатам.

Материал: Нержавеющая Сталь AISI 304

Вставка: EPDM

Длина: 2.70 метра



H=mm	Цвет	Apt.	
8	51 = Черный	CTL 80	AN 51
10	51 = Черный	CTL 100	AN 51
12,5	51 = Черный	CTL 125	AN 51
15	51 = Черный	CTL 150	AN 51
20	51 = Черный	CTL 200	AN 51

H=mm	Цвет	Apt.	
8	51 = Черный	CTL 80	ON 51
10	51 = Черный	CTL 100	ON 51
12,5	51 = Черный	CTL 125	ON 51
15	51 = Черный	CTL 150	ON 51
20	51 = Черный	CTL 200	ON 51

H=mm	Цвет	Apt.	
8	51 = Черный	CTL 80	IL 51
10	51 = Черный	CTL 100	IL 51
12,5	51 = Черный	CTL 125	IL 51
15	51 = Черный	CTL 150	IL 51
20	51 = Черный	CTL 200	IL 51

По запросу можно получить модель со вставкой цементного цвета –23.